



TIRA FLEXIBLE LED COB GL DE 12W METRO 24V 3000°K IP-20

La tira flexible LED COB GL de 12W por metro, 24V y 3000°K ofrece una iluminación cálida, continua y sin puntos visibles, ideal para crear ambientes acogedores en interiores. Con 600 LED por metro y tecnología COB, proporciona luz uniforme y suave, perfecta para hogares, hoteles, vitrinas o tiendas. Su tonalidad blanco cálido (3000°K) genera una atmósfera agradable y relajante. Consume solo 12W por metro, lo que garantiza eficiencia energética. Permite cortes cada 10 mm, facilitando una instalación precisa. Con clasificación IP20, es apta para interiores secos como techos, estanterías o mobiliario. Flexible y fácil de instalar, se adapta a diferentes superficies. Compatible con perfiles de aluminio y fuentes de 24V, es una solución práctica, estética y funcional para iluminación decorativa.

Referencia

2091 TIRA LED COB 12W 24V POR METRO LUZ 3000°K IP-20

Especificaciones técnicas

| Tensión de entrada: | 24V CC. |
|-------------------------|-------------------------------|
| Frecuencia: | 50-60Hz la fuente alimentacón |
| Consumo: | 12 W/metro |
| Amperios metro: | 0,50 Am. |
| Temperatura de trabajo: | -15°C/ +50°C. |
| Flujo luminoso metro: | 1220 Lm/m (3000°K) |
| Áungulo de apertura: | 120° |
| CRI: | CRI>95 |
| Modelo led:: | EPISTAR |
| Tipo de LED: | COB |
| Vida útil hasta : | 50.000 horas (Chips de Led) |
| Ciclo de encendidos: | 100.000. |
| Corte: | Cada 10 mm. |
| Nº de led por metro | 600 leds |
| | |

Dimensiones

DIMENSIONES: 5000X10X2.5 mm. Diámetro exterior:



Acorde directivas EMC

EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009 EN 61547:2009 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009











Acorde directivas LVD

EN 6059-2-1:19898

EN 62031:2008

EN 60598-1:2008+A11:2009

EN 6059-2-6:11994+A1:1997



