



FUENTE ALIMENTACIÓN GL ENCHUFABLE 1Amp. 5V (Máx.5W)

Información del producto

La fuente de alimentación GL, con protección IP44, es un dispositivo enchufable diseñado para alimentar tiras LED de 5V con total seguridad y eficiencia. Ofrece hasta 1 amperios con carga máxima de 5W, siendo ideal para aplicaciones residenciales y comerciales que requieren un suministro estable. Equipada con 1,5 metros de cable y clavija jack, permite una conexión directa, rápida y cómoda a tiras LED u otros equipos compatibles. Su construcción sólida y el uso de componentes de calidad garantizan un funcionamiento fiable y prolongado incluso en entornos exigentes. Proporciona una corriente estable, protegiendo contra variaciones de voltaje y evitando parpadeos en la iluminación. Una solución práctica, eficiente y duradera para lograr sistemas de iluminación LED de alto rendimiento.

Referencia

2349 Fuente alimentación MODELO **GL** enchufable 1Amp. 5V 1,5 m. cable con Jack macho.

Especificaciones técnicas

Tensión de entrada:	180-240V
Frecuencia:	50-60Hz
Potencia (W):	5W (Máx.)
Tensión de salida:	5V CC $\pm 0.5V$
Temperatura de trabajo:	-30°C/ +70°C.
Eficiencia típica:	89%
Intensidad salida:	1Amp. Rango 0-1Amp. Según demande la carga
Aislamiento (V):	3.000,00
Conector de Entrada:	Clavija europea
Tipo de producto :	Fuente alimentación CA/CC IP-44
Vida útil hasta:	30.000 horas.
Cable:	1,5 metros
PCB:	Placa de circuito impreso en fibra de vidrio.
Protección IP:	IP-44
Homologaciones:	CCC, CE, UL

Acorde directivas EMC

IEC/EN 62368-1
UL 62368-1
IEC 60950-1
EN 61558-1

Acorde directivas LVD

EN 60950-1:2006
EN 61000-3-2
EN 61000-4-2 -3,4,5,6,8
EN 61000-4-4, 5, 6,8,11



LED

