

TIRA FLEXIBLE LED 60 LED/METRO 14,4W 12V CON CHIP IC S2815

La tira LED flexible de 14,4W y 12V DC, presentada en rollos de 5 metros, es una solución de iluminación decorativa ideal para múltiples aplicaciones. Incorpora tecnología RGB Magic con chip S2815, que permite controlar cada LED de forma individual, creando efectos dinámicos, transiciones suaves y una amplia variedad de colores personalizados. Su diseño flexible facilita la instalación en superficies curvas, techos, muebles, vitrinas o espacios comerciales.

Esta tira LED destaca por su bajo consumo energético y su alta eficiencia lumínica, ofreciendo una iluminación uniforme y duradera. Funciona a 12V DC, lo que proporciona mayor seguridad y estabilidad durante su uso. Además, el chip S2815 permite mantener la continuidad de la señal, incluso si un LED deja de funcionar.

Es ideal para iluminación ambiental, decoración interior, proyectos domóticos, zonas gaming, escaparates o eventos, aportando versatilidad y creatividad.

Referencia


2672 TIRA FLEXIBLE 60 LED SMD5050 RGB CON CHIP IC S2815 IP-20

Especificaciones técnicas

Tensión de entrada:	12V .
Frecuencia:	50-60Hz la fuente alimentación
Consumo:	14,4W/Metro
Amperios :	1,20 Amp/metro
Temperatura de trabajo:	-15°C/ +50°C.
Flujo luminoso:	120 Lm (Rojo) ; 240 Lm (Verde);150 Lm (Azul).
Intensidad mcd	1600 mcd (Rojo) ; 2200 mcd (Verde);1400 mcd (Azul).
Ángulo de apertura:	120°
Modelo led::	EPISTAR
Tipo de LED:	SMD5050 RGB
Vida útil hasta :	50.000 horas
CHIP:	IC-S2815 para utilizar con programado Ref. 5012 y 8607
Grado de protección:	IP-20
Programación	Manual y por mando

Dimensiones

DIMENSIONES: 5000 mm x 10 x 2 mm



Acorde directivas EMC

EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009
 EN 61547:2009
 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
 EN 61000-3-3:2008

Acorde directivas LVD

EN 60598-1:2008+A11:2009
 EN 6059-2-1:19898
 EN 6059-2-6:11994+A1:1997
 EN 62031:2008



LED



PROGRAMADORES PARA TIRA MAGIC

Referencia	Color	Nº leds	Voltaje	Perros Metro	Potencia máxima	Ángulo apertura	Intensidad por LED	Flujo luminoso	Dimensiones
2672	RGB MAGIC	60	12V DC	1,2A/m	14,4W/m	120°	1600 mcd (rojo) 2200 mcd (verde) 1400 mcd (azul)	120 lm/m 240 lm/m 150 lm/m	5000x10x2mm

Programador y mando



5012 Programador exclusivo 12V para tira MAGIC
 Con 130 Programas
 Opera desde 30cm hasta 50 metros
 Con mando radiofrecuencia incluido
 Alimentación tira cada 5m
 Chip inteligente S2815 cada LED
 Conectores rápidos de unión a Tira 5 m
 Se puede programar longitud de tira hasta 50 m

8607 Programador exclusivo 5V-12V-24V para tira MAGIC
 Con 380 Programas
 Opera desde 30cm hasta 50 metros
 Con mando radiofrecuencia incluido
 Alimentación tira cada 5m
 Chip inteligente S2815 cada LED



Programador MAGIC

8610 Programador tira MAGIC IC RGB Bluetooth SPI05E
 Control Smartphone APP
 APP IOS versión 10.0 Android versión 4.4 o anteriores
 Voltaje de entrada 5V-12V-24V
 Número IC ajustable hasta 2048 IC



Programador MAGIC

8612 Programador tira MAGIC IC RGB Bluetooth SPI07E
 Control Smartphone APP
 APP IOS versión 10.0 Android versión 4.4 o anteriores
 Voltaje de entrada 5V-12V-24V
 Número IC ajustable hasta 969 IC



Programador MAGIC

8611 Programador tira MAGIC IC RGB Wifi SPI08E
 Control Smartphone APP Wifi
 APP IOS versión 10.0 Android versión 4.4 o anteriores
 Voltaje de entrada 5V-12V-24V
 Número IC ajustable hasta 2048 IC



Programador MAGIC

8613 Programador tira MAGIC IC RGB LED2014X
 Control mando a distancia
 300 programas
 Voltaje de entrada 5V-12V-24V
 Número IC ajustable hasta 2048 IC