

## TIRA FLEXIBLE LED GL DE 12W METRO 24V 3000°K IP-20 SALIDA LATERAL Y FRONTAL

La tira LED con 120 LEDs SMD2835 es una solución de iluminación eficiente y versátil para interiores, ofreciendo 1100 lúmenes de luz uniforme y de alta calidad, ideal para aplicaciones decorativas y funcionales. Su tecnología SMD2835 garantiza un buen rendimiento lumínico con bajo consumo energético, manteniendo una iluminación estable. Con temperatura de color de 3000K, emite una luz cálida y acogedora, perfecta para crear ambientes confortables en hogares, comercios o espacios decorativos. Con salida de luz frontal o lateral, se adapta a diferentes necesidades de instalación: la salida frontal es ideal para iluminación directa de superficies, mientras que la salida lateral permite resaltar bordes, perfiles y espacios reducidos, doblando en pestañas laterales para ajustarse a formas complejas. Su diseño flexible facilita la instalación en múltiples proyectos, siendo ideal para mobiliario, vitrinas, estanterías o iluminación indirecta con una luz continua, eficiente y agradable.

### Referencia


**2696 TIRA LED 12W POR METRO LUZ 3000°K 24V CC. IP-20 SALIDA LATERAL Y FRONTAL**

### Especificaciones técnicas

Tensión de entrada:	24V CC.
Frecuencia:	50-60Hz la fuente alimentación
Consumo:	12W/metro
Amperios metro:	0,5 Amp.
Temperatura de trabajo:	-15°C/ +50°C.
Flujo luminoso metro:	1100 Lm/m (3000°K)
Ángulo de apertura:	120°
CRI:	Ra>90
Modelo led::	EPISTAR
Tipo de LED:	SMD2835
Vida útil hasta :	50.000 horas (Chips de Led)
Ciclo de encendidos:	100.000.
Corte :	Cada 50 mm.
Nº de led por metro	120 LED2835

### Dimensiones

DIMENSIONES: 5000X10X1.5 mm. Diámetro exterior:




### Acorde directivas EMC

EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009  
 EN 61547:2009  
 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009  
 EN 61000-3-3:2008

### Acorde directivas LVD

EN 60598-1:2008+A11:2009  
 EN 6059-2-1:19898  
 EN 6059-2-6:11994+A1:1997  
 EN 62031:2008



LED

