



## FUENTE ALIMENTACIÓN GL SLIM 150W 12V CC IP-20



### Información del producto

La fuente de alimentación marca GL, con protección IP20, es ideal para alimentar tiras LED de manera eficiente y segura. Diseñada con un formato enrejillado, garantiza una excelente ventilación, evitando sobrecalentamientos y prolongando su vida útil. Su construcción robusta y componentes de alta calidad aseguran un rendimiento fiable incluso en proyectos exigentes. Esta fuente destaca por su estabilidad en la entrega de corriente, protegiendo las tiras LED de variaciones de voltaje. Es perfecta para instalaciones residenciales y comerciales que requieren un suministro constante y duradero. Una opción de muy buena calidad para lograr un sistema de iluminación eficiente y profesional.

### Referencia

2778 Fuente alimentación MODELO **GL SLIM 150W12V IP-20**

### Especificaciones técnicas

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Tensión de entrada:     | 180-240V                                           |
| Frecuencia:             | 50-60Hz                                            |
| Potencia (W):           | 150W                                               |
| Tensión de salida:      | 12V CC $\pm 0.5V$                                  |
| Temperatura de trabajo: | $-30^{\circ}C / +70^{\circ}C$ .                    |
| Eficiencia típica:      | 89%                                                |
| Intensidad salida:      | 12,50Amp. Rango 0-12,50Amp. Según demande la carga |
| Aislamiento (V):        | 3.000,00                                           |
| Conector de Entrada:    | BORNE                                              |
| Tipo de producto :      | Fuente alimentación CA/CC IP-20                    |
| Vida útil hasta:        | 20.000 horas.                                      |
| Dimensiones             | 195 MM fondo X 50 MM ancho X30 MM. Alto            |
| PCB:                    | Placa de circuito impreso en fibra de vidrio.      |
| Protección IP:          | IP-20                                              |
| Homologaciones:         | CCC, CE, UL                                        |

### Acorde directivas EMC

IEC/EN 62368-1  
UL 62368-1  
IEC 60950-1  
EN 61558-1

### Acorde directivas LVD

EN 60950-1:2006  
EN 61000-3-2  
EN 61000-4-2 -,3,4,5,6,8  
EN 61000-4-4, 5, 6,8,11



LED

