



FUENTE ALIMENTACIÓN GL SLIM REGULABLE DALI2.0-PUSH 60W 24V CC IP-20

Información del producto

La fuente GL LED profesional DALI 2.0 PUSH de 60W y 24V está diseñada para alimentar tiras LED con protección IP20, ofreciendo alta eficiencia y un control preciso de la iluminación. Compatible con sistemas de regulación DALI 2.0 y control por pulsador (PUSH), permite una regulación continua del 0.1% al 100%, adaptándose a entornos profesionales e instalaciones de iluminación interior. Su diseño compacto facilita la integración en espacios reducidos, garantizando un rendimiento fiable a largo plazo. Incorpora protección contra sobretensión, cortocircuito, sobrecalentamiento y sobrecarga, proporcionando seguridad para el equipo y la instalación eléctrica. Además, cuenta con marcado CE, asegurando el cumplimiento de normativas europeas.

Referencia

2835 Fuente alimentación **GL** REGULABLE DALI2.0 - PUSH 60W12V IP-20

Especificaciones técnicas

Tensión de entrada:	200-240V
Frecuencia:	50-60Hz
Potencia (W):	60W
Tensión de salida:	24V CC $\pm 0.5V$
Temperatura de trabajo:	$-30^{\circ}C / +70^{\circ}C$.
Eficiencia típica:	89%
Intensidad salida:	2,5 Amp. Rango 0-2,5Amp. Según demande la carga
Regulación:	DALI2.0 - PUSH
Conexión:	Bornes con tornillo
Tipo de producto :	Fuente alimentación DALI2.0-PUSH CA/CC IP-20
Vida útil hasta:	25.000 horas.
Dimensiones	170 mm fondo X 50 mm ancho X 29 mm. Alto
PCB:	Placa de circuito impreso en fibra de vidrio.
Protección IP:	IP-20
Homologaciones:	CCC, CE, SELV, RoHS

Acorde directivas EMC

IEC/EN 62368-1
UL 62368-1
IEC 60950-1
EN 61558-1

Acorde directivas LVD

EN 60950-1:2006
EN 61000-3-2
EN 61000-4-2 -,3,4,5,6,8
EN 61000-4-4, 5 , 6,8,11



LED

