



## FUENTE ALIMENTACIÓN GL SLIM REGULABLE DALI2.0-PUSH 200W 24V CC IP-20

### Información del producto

La fuente GL LED profesional DALI 2.0 PUSH de 200W y 24V está diseñada para alimentar tiras LED con protección IP20, ofreciendo alta eficiencia y un control preciso de la iluminación. Compatible con sistemas de regulación DALI 2.0 y control por pulsador (PUSH), permite una regulación continua del 0.1% al 100%, adaptándose a entornos profesionales e instalaciones de iluminación interior. Su diseño compacto facilita la integración en espacios reducidos, garantizando un rendimiento fiable a largo plazo. Incorpora protección contra sobretensión, cortocircuito, sobrecalentamiento y sobrecarga, proporcionando seguridad para el equipo y la instalación eléctrica. Además, cuenta con marcado CE, asegurando el cumplimiento de normativas europeas.

### Referencia

**2837** Fuente alimentación **GL** REGULABLE DALI2.0 - PUSH 200W12V IP-20

### Especificaciones técnicas

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Tensión de entrada:     | 200-240V                                          |
| Frecuencia:             | 50-60Hz                                           |
| Potencia (W):           | 200W                                              |
| Tensión de salida:      | 24V CC $\pm 0.5V$                                 |
| Temperatura de trabajo: | $-30^{\circ}C / +70^{\circ}C$ .                   |
| Eficiencia típica:      | 89%                                               |
| Intensidad salida:      | 8,33 Amp. Rango 0-8,33Amp. Según demande la carga |
| Regulación:             | DALI2.0 - PUSH                                    |
| Conexión:               | Bornes con tornillo                               |
| Tipo de producto :      | Fuente alimentación DALI2.0-PUSH CA/CC IP-20      |
| Vida útil hasta:        | 25.000 horas.                                     |
| Dimensiones             | 265 mm fondo X 50 mm ancho X29 mm. Alto           |
| PCB:                    | Placa de circuito impreso en fibra de vidrio.     |
| Protección IP:          | IP-20                                             |
| Homologaciones:         | CCC, CE, SELV, RoHS                               |

### Acorde directivas EMC

IEC/EN 62368-1  
UL 62368-1  
IEC 60950-1  
EN 61558-1

### Acorde directivas LVD

EN 60950-1:2006  
EN 61000-3-2  
EN 61000-4-2 -,3,4,5,6,8  
EN 61000-4-4, 5, 6,8,11



LED

