



## ACCESORIO COLGAR LUMINARIAS TECHO, REGULABLE,

### Información del producto

El accesorio de colgar techo con cable trenzado de acero de 1,5 metros está diseñado para ofrecer una solución segura, práctica y estética en la instalación de luminarias y perfiles de iluminación. Gracias a su cable de acero de alta resistencia, con diámetro de 1,5 mm y longitud de 1,5 m, garantiza una sujeción confiable en diferentes entornos, ya sea en hogares, oficinas o locales comerciales. Incluye todos los elementos necesarios para un montaje profesional y sencillo: taco para pared, tornillo con base cuadrada especial para luminarias, prisionero de fijación y pieza reguladora que permite ajustar la altura de manera precisa, hasta un máximo de 1,5 metros. Esta versatilidad facilita su adaptación a distintos estilos de iluminación y necesidades específicas de cada proyecto. Asimismo, incorpora un tapón embellecedor para techo, que aporta un acabado limpio, elegante y discreto, ocultando los elementos de fijación y mejorando la estética del conjunto. Es un accesorio completo, fiable y pensado para instalaciones duraderas y seguras.

### Referencia

4369 Kit accesorio colgar luminarias techo hasta 1,5 m.

### Especificaciones técnicas

Producto:	Accesorio de colgar techo para luminarias.
Longitud del cable:	Trenzado de acero 1,5mm. diámetro y 1,5 m. longitud
Diámetro del cable:	1,5 mm.
Sistema de fijación:	Taco a pared con tornillo incluido
Acabado:	Metálico niquelado
Regulación en altura	Hasta 1,5 metros
Compatibilidad:	Luminarias y perfiles LED iluminación.
Aplicación:	Hogares, oficinas, locales comerciales etc.
Material principal:	Cable de acero trenzado y accesorios metálicos
Tapón embellecedor:	Sí, aporta acabado limpio y estético
Peso máximo soportado:	Hasta 15 kilos (según condiciones de instalación)
Altura regulable::	Sí, hasta 1,5 m. mediante prisionero de ajuste.
Tornillo:	Tornillo especial con base cuadrada especial para luminarias
Prisionero:	Incluido, permite regular la altura con precisión.
Instalación:	Fácil, rápida y segura

### Acorde directivas EMC

UNE-EN 60598-1  
UNE-EN 60529  
UNE-EN 60439-1  
UNE-EN 60238



